

## Príloha č. 3 – Špecifikácia ihriska pre hokejbal

**Projektová dokumentácia zverejnená:**

**<http://2015.dubravka.sk/sk/Miestny-urad/hokejbalove-ihisko-park-peknicke-alej>**

Novo navrhované ihrisko sa osádza na existujúcu ucelenú spevnenú plochu pôvodného basketbalového ihriska, v areáli parku a športových plôch na Pekníkovej ulici, ktorý je oplotený s existujúcou infraštruktúrou. Hracia plocha je sprístupnená asfaltovým chodníkom areálu, v rámci ihriska je osadená elektrická rozvodnica, označ. RP-1, ktorá je určená na pripojenie navrhovaného ihriska. V súčasnosti sa plocha využíva ako basketbalové ihrisko s tromi košmi. Areál -navrhované ihrisko sa rozkladá na pozemku parc.č. 1425. Uvažovaná stavba ihriska sa osádza na existujúcu spevnenú plochu, v existujúcom areáli, svojim určením bude rozširovať rôznorodosť športového vyžitia v danom areáli, čiže je v súlade s aktuálnym funkčným využitím z hľadiska územného plánu.

Hokejbalové ihrisko je riešené ako ľahké montované, pozostávajúce s mantinelov ktoré vymedzujú hraciu plochu: 18,00 x36,00m, s rohovým zaoblením s vnútorným polomerom 3,20m. Za brámkami je opatrené záchytnými sieťami vo výške: +5,020m, v pozdĺžnej časti vo výške: +3,2250m od hracej plochy. Súčasťou ihriska budú aj dve samostatné striedačky a jedna časomiera, ktoré budú v polohe pri vstupoch na hraciu plochu, poloha vstupov je orientovaná z príľahlého asfaltového chodníka.

Konštrukčne sa jedná o montovanú stavbu, bez potreby založenia, drenáže, s využitím rovinatosti asfaltového ihriska. Ukotvenie do existujúcej plochy (predpokladá sa betónová platňa hr.200mm + asfaltový kryt) je za pomoci kotviaceho profile mantinelu, ktorý sa pevne -chemickými kotvami upevní do podkladu, následne sa k nemu primontuje oceľový rám mantinelu so štandardným rozmerom: 2,50 x1,270m, na ktorom je z vnútornej strany ihriska namontovaná drevotriesková doska -preglejka hr.15mm. Konštrukcia záchytnej siete sa montuje priamo na oceľový rám mantinelu, tak aby od hracej plochy bola vo výške: 5,20 /3,250m. Stĺpiky osvetlenia profilu: 80/80/2mm budú samostatné v krajných polohách, resp. v štyroch rohoch pred zaoblením, výšky: 6,0m s vnútorným vedením kabeláže, ukončené LED osvetlením s výkonom 200W.

Mimo plochy potrebnej na osadenie ihriska hokejbalu bude na novo zriadené jedno oficiálne basketbalové -streetbalové ihrisko s jedným košom a po bočných stranách budú osadené dva koše bez čiarovania. Pre potreby osadenia basketbalových košov je nutné pred pripraviť betónovú základáciu pätku rozmerov: 0,80 x0,80m, výšky 1,00m, na ktorú sa následne chemicky prikotví konštrukcia koša. Kóta ±0,000 je definovaná ako existujúca úroveň -rovina asfaltového krytu existujúceho ihriska.

### **PRIESTOROVÉ A OBJEMOVÉ UKAZOVATELE**

Účel objektu:	hokejbalové ihrisko -plocha športu
Rozmer hracej plochy:	18,0 x36,0m
Počet vstupov:	4
Zastavaná plocha:	existuj.celková plocha: 1.035,25m <sup>2</sup>
Hracia plocha hokejbalu:	639,20m <sup>2</sup>

Ihrisko -osvetlenia hracej plochy bude napojené z príľahlej rozvodnice označ.RP-1.

Výstavba ihriska je uvažovaná v jednej etape na základe upresnenia verejného obstarávateľa.